



APS FIRE®
PUERTAS
CORTAFUEGOS

Ficha técnica: www.apsfire.es

Cierrapuertas TS3000V

Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de hoja simple hasta 1100 mm de anchura de hoja



- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN1-4
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Nombre comercial TS 3000 V

Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm 1100 mm Ancho de hoja recomendado hasta 1100 mm

Tipo de montaje Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en marco lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras

Ángulo de apertura (máx.) 180 °

Homologación para puertas cortafuego y cortahumo Sí

Fuerza de cierre ajustable Sí, de forma continua

Velocidad de cierre ajustable Sí

Golpe final ajustable Sí, por válvula

Amortiguación de apertura integrada No

Posición ajuste de la fuerza de cierre Lateral

Mecanismo de retención integrado Opcional
